

# Kits 1x1

## BZ ultracompacto · R32

Aire más limpio con filtro PM2,5.  
Control Wi-Fi opcional a través de la aplicación Panasonic Comfort Cloud [se requiere CZ-TACG1].  
Rango de funcionamiento de hasta -15 °C en modo calor.



Kit (control remoto incluido)					Unidad interior			Unidad exterior			PVPR		
		Capacidad nominal		SEER	SCOP	Dimensiones Al x An x Pr mm	Peso kg	Dimensiones <sup>1)</sup> Al x An x Pr mm	Peso kg				
		Frigorífica kW	Calorífica kW	A+++ a D	A+++ a D						€		
1f	2,5 kW	KIT-BZ25-ZKE/-XKE	2,50	3,15	6,30 A++	4,30 A+	CS-BZ25ZKE/-XKE	290 x 779 x 209	8	CU-BZ25ZKE/-XKE	542 x 780 x 289	24	878
	3,5 kW	KIT-BZ35-ZKE/-XKE	3,30	3,70	6,30 A++	4,20 A+	CS-BZ35ZKE/-XKE	290 x 779 x 209	8	CU-BZ35ZKE/-XKE	542 x 780 x 289	25	936
	5,0 kW	KIT-BZ50-ZKE/-XKE	5,00	5,40	6,50 A++	4,20 A+	CS-BZ50ZKE/-XKE	290 x 779 x 209	8	CU-BZ50ZKE/-XKE	619 x 824 x 299	35	1.725
	6,0 kW	KIT-BZ60-ZKE/-XKE	6,00	6,80	6,40 A++	4,10 A+	CS-BZ60ZKE/-XKE	290 x 779 x 209	9	CU-BZ60ZKE/-XKE	695 x 875 x 320	40	2.131

Información sobre las tuberías					
Kit	kW	2,5	3,5	5,0	6,0
Diámetro de tuberías (líquido - gas)	Pulg.	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Rango de longitud de tubería	m	3 - 15	3 - 15	3 - 15	3 - 30
Desnivel de altura (int./ext.)	m	15	15	15	15
Longitud precargada de la tubería	m	7,5	7,5	10	7,5
Cantidad de gas adicional	g/m	10	10	15	15

1) Añadir 70 mm para la salida de tubería.

Información eléctrica (conexión eléctrica a unidad interior)					
Monofásica					
Kit	kW	2,5	3,5	5,0	6,0
Fusible recomendado	A	16	16	16	20
Conexión int./ext.	mm <sup>2</sup>	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 2,5

## Unidad Profesional -25 °C · R32

Diseñado para funcionar en salas de servidores las 24 horas del día, 7 días por semana. Alto rendimiento estacional.  
Rango de funcionamiento de hasta 43 °C en modo frío y de hasta -15 °C en modo calor.



Kit (control remoto incluido)					Unidad interior			Unidad exterior			PVPR		
		Capacidad nominal		SEER <sup>1)</sup>	SCOP <sup>1)</sup>	Dimensiones Al x An x Pr mm	Peso kg	Dimensiones <sup>2)</sup> Al x An x Pr mm	Peso kg				
		Frigorífica kW	Calorífica kW								€		
1f	2,5 kW	KIT-Z25-YKEA	2,50	3,40	9,5 A+++	4,6 A++	CS-Z25YKEA	295 x 870 x 229	11	CU-Z25YKEA	542 x 780 x 289	30	1.396
	3,5 kW	KIT-Z35-YKEA	3,50	4,00	9,6 A+++	4,6 A++	CS-Z35YKEA	295 x 870 x 229	11	CU-Z35YKEA	542 x 780 x 289	30	1.506
	4,2 kW	KIT-Z42-YKEA	4,20	5,30	8,6 A+++	4,5 A+	CS-Z42YKEA	295 x 870 x 229	11	CU-Z42YKEA	542 x 780 x 289	30	2.336
	5,0 kW	KIT-Z50-YKEA	5,00	5,80	8,6 A+++	4,6 A++	CS-Z50YKEA	295 x 1040 x 244	12	CU-Z50YKEA	695 x 875 x 320	40	2.560
	7,1 kW	KIT-Z71-YKEA	7,10	8,20	6,5 A++	4,1 A+	CS-Z71YKEA	295 x 1040 x 244	13	CU-Z71YKEA	695 x 875 x 320	45	3.446

Información sobre las tuberías						
Kit	kW	2,5	3,5	4,2	5,0	7,1
Diámetro de tuberías (líquido - gas)	Pulg.	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Rango de longitud de tubería	m	3 - 20	3 - 20	3 - 20	3 - 30	3 - 30
Desnivel de altura (int./ext.)	m	15	15	15	15	20
Longitud precargada de la tubería	m	7,5	7,5	7,5	7,5	10
Cantidad de gas adicional	g/m	10	10	10	15	25

Información eléctrica (conexión eléctrica a unidad interior)						
Monofásica						
Kit	kW	2,5	3,5	4,2	5,0	7,1
Fusible recomendado	A	16	16	16	16	20
Conexión int./ext.	mm <sup>2</sup>	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 2,5

1) Escala de etiqueta energética de A+++ a D. 2) Añadir 70 mm para la salida de tuberías.